

## Ellipsvormig design in gewenste uitvoering

Het Vista-lichtstelsysteem beschikt over een gepatenteerde ellipsvorm waarmee het licht door de uitgekiende plaatsing van de lichtmodules over 360 graden wordt geprojecteerd. Zichtbaar beter dus. Naast halogeen en flits kunt u ook kiezen voor de Vista in led-uitvoering. Voordeel hiervan is een aanzienlijk lager energieverbruik. De modulaire opbouw, bestaande uit twee verlichtingsniveaus, biedt u de mogelijkheid om de Vista optioneel uit te breiden met een led-bord en/of een Signalmaster. De Signalmaster is een directionele waarschuwingslamp met een scala van lichtpatronen voor additionele veiligheid. Hij waarschuwt weggebruikers op effectieve wijze voor potentieel gevaarlijke situaties. De Vista wordt geleverd in de uitvoeringen 12 volt en 24 volt. Hij is in 5 verschillende lengtes verkrijgbaar, in de kleuren blauw, oranje en rood.



## Specificaties Vista

### Afmeting

Lengte: 900 / 1.100 / 1.330 / 1.550 / 1.800 m.  
Hoogte: 150 mm.  
Breedte: 460 mm.

### Spanning Omgeving

Volts: 12 DC / 24 DC.  
Werkings temperatuur: -30 °C t/m +65 °C.

### Controller

Microprocesstechniek, volledige synchronisatie.

### Takedown, Secondary Level

Stroomverbruik: 3,9 A\*.  
Lamp: bi-pin halogeen.  
Watt/Joules: 50 W.  
Reflector: gepolijst.

### Alley Light, Secondary Level

Stroomverbruik: 3,9 A\*.  
Lamp: bi-pin halogeen.  
Watt/Joules: 50 W.  
Reflector: gepolijst.

### Verlichtingsbron

GEN III Sputnik-leds.  
Stroomverbruik: 1,05 A.  
Flits: 4 / 8 / 10 / 12 flitsunits.  
Halogeen: 2 / 4 / 6 rotators.

### Optioneel

Signalmaster.  
Led-bord: STOP POLITIE in spiegelschrift en STOP POLITIE VOLGEN in reëel schrift /  
Obstakelverlichting, amber 360° / OVD, groen 360° / Versterker ICS 2010 geïntegreerd  
in middensectie.

### Certificering

ECE 65 / EMC / ISO 9001.

\*Ampère-verbruik is 3,9 A per paar, als de Takedowns of de Alley Lights alterneren.